

MOTOR GÜCÜ		MOTORUN ÇEKTİĞİ AKIM		KULLANILMASI GEREKLİ TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTER AMPERAJİ		KULLANILMASI GEREKLİ TERMİK MANYETİK YILDIZ ÜÇGEN OTOMATİK ŞALTER AMPERAJİ	
HP	KW	220V Amper	380V Amper	220V Amper	380V Amper	220V Amper	380V Amper
0,5	0,37	1,74	1,1	1,6-2,5	1-1,6	-	-
0,75	0,55	2,68	1,54	2,5-4	1,6-2,5	-	-
1	0,75	3,5	2	2,5-4	1,6-2,5	-	-
1,5	1,1	4,4	2,6	4.0-6	2,5-4	-	-10
2	1,5	6	3,5	5,5-8	2,5-4	-	-
3	2,2	8,7	5	7.0-10	4.0-6		
4	3	11,5	6,6	11.0-16	5,5-8	7.0-10	2,5-4
5,5	4	14,5	8,5	14-20	7.0-10	7.0-10	4.0-6
7,5	5,5	20	11,5	14-20	11.0-16	9.0-12	7.0-10
10	7,5	27	15,5	23-32	14-20	11.0-16	7.0-10
13,5	10	35	20	30-40	18-25	14-20	9.0-12
15	11	39	22	20-40	18-25	18-25	11.0-16
16	11,8	40	23,2	40,64	23-32	18-25	11.0-16
17	12,5	42,5	24,6	40,64	23-32	23-32	11.0-16
18	13,2	44,5	25,8	40,64	23-32	23-32	Kas.16
19	14	46,9	27,2	40,64	23-32	23-32	11.0-16
20	14,7	49,4	30,6	40-64	30-40	23-32	14-20
23	16,9	56,2	34	40-64	30-40	30-40	18-25
25	18,4	61	37	54-72	30-40	30-40	18-25
30	22,1	72,4	44	64-120	40-60	40-60	18-25
40	29,5	96	58,9	64-120	40-60	(40-60)(54-72)	30-40
50	36,8	118	68,3	96-154	54-72	(54-72)(96-154)	
60	44,2	139	80,2	96-154	64-120	96-154	40-64
70	51,5	162	93,5	129-205	64-120	129-205	54-72
80	58,9	184	107	129-205	64-120		
90	66,2	208	120	150-250	96-154		
100	73,6	226	131	150-250	96-154		
125	92	279	162	205-329	150-250		
	110	325	194	250-400	150-250		
	147	446	259	300-500	250-400		



Kaynak Hidrolik Pnömatik Otomasyon
Demirci Mah. Esengül Sok No:15 B/A
Nilüfer / BURSA
www.kaynakhidrolik.com
0.535.4323021-0.224.999 54 28